



## FILTRO DE SUÇÃO G 3" (800 LT/MIN.)

- Roscas BSP de 3"
- Corpo em polipropileno
- Capacidade do filtro 400+800 l/min
- Acessórios de latão M8
- Rosca de purga G 1" que pode ser aberta, para conexão da torneira de drenagem



## SUCTION FILTERS G 3" (FLOW RATE: 800 LT/MIN.)

- 3" BSP threads
- Polypropylene body
- Filtering capacity 400+800 l/min
- M8 brass inserts
- G 1" drain thread (punctured to open) to install on drain valve

## FILTRO DE ASPIRACIÓN G 3" (CAUDAL: 800 LT/MIN.)

- 3" BSP roscas
- Cuerpo de polipropileno
- Capacidad filtrante 400+800 l/min
- M8 racores de latón
- Rosca de purga G 1" que se puede abrir, para toma de grifo de descarga

CÓDIGO - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Elemento Cartridge - Cartucho
060025003	G 3"	35	30 Mesh	INOX
060025005			50 Mesh	
060025008			80 Mesh	

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO / SPARE PARTS / REPUESTOS

CÓDIGO CODE - CÓDIGO	Mesh	Elemento Cartridge Cartucho	O-Ring
06010930	30 Mesh	INOX	OR35313612
06010950	50 Mesh		
06010980	80 Mesh		



Trava  
Filter Lock Tool  
Llave de filtro

06002253



Copo do filtro  
Filter Bowl  
Tapa de filtro

06002502



Porca de filtro  
Filter Nut  
Tuerca de filtro

06002503

